

LED panel, 600 x 600 mm, 45 Watt, meleg fehér, LUX, 120lm/W, 5400 lumen, dimmelhető



Ultra vékony, dimmelhető (fényerő szabályozható) LED panel fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

LUX Edition: Ez a termékcsalád kiemelten magas fényerősséget biztosít. Olyan alkalmazásokban ideális ahol a vékony méret és a nagy fényhasznosítás (120 lumen/W) mellett a megvilágítás erőssége (5400 lumen) is meghatározó szerepet játszik.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Dimmelés (fényerő szabályozás)

A panel fényerejét (fényáramát) a külső tápegység hálózati oldali tápfeszültségének változtatásával lehet megtenni egy úgynevezett dimmer (fényerő szabályozó) segítségével. Ennek fali kivitelére találhat egy példát a következő linken:

[Fali kapcsoló, dimmer](#)

Beszereles

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.

Felületesen kívüli szerelésre három másik alternatíva van (a szövegre kattintva lehet a szükséges tartozék részleteit megtekinteni):

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)
3. [Rugós rögzítő fül](#)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	63776+6437
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	45
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	250
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér

Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	5400
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Mélység (mm)	13
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	FE + PS
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=11450

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:10

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu