

LED szalag, kültéri, 5050, 60 led/m, 14,4 Watt/m, meleg fehér, szilikon bevonat



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: [Betáp vezeték forrasztás](#)

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------|
| Gyártó | Optonica |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 4840 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 25000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 12 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 14,4 |
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó) | 60 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | 5050 |
| LED-ek száma (db vagy db/méter) | 60 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 720 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 50 |

| | |
|--|---------------|
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 10 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C / +50°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP54 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Kültéri |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
| Vágási pontok | 3 ledenként |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 100000 |
| Rendelési információk | |
| Kiszerezés | 5 m/tekercs |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=119

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:51

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu