

# LED lámpatest, függeszthető, 40W, dimmelhető, meleg fehér, DALI vezérlés



Dimmelhető LED lámpatest DALI vezérléssel

Dali vezérlés (Digital Addressable Lighting Interface = digitálisan címezhető világítási interfész)

Az egyes DALI elemek megfelelő megválasztásával igen sokoldalú vezérlést tesz lehetővé az egyszerű nyomógombos kapcsolás/dimmelés alapopciótól egészen a komplex, intelligens központokkal történő (egyéb okosotthon eszközökkel integrálható) vezérlésig. Az utóbbi esetben a Dali lehetővé teszi, hogy minden fényforrást egyedileg megcímezzünk.

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	LEDVONAL
Gyártó cikkszama (SKU)	BONLED3V1/1050DALI
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	80000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	400
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4300
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	108
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	330
Hosszúság (mm)	330

<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Dali vezérlés
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	Függesztő szerelvényt nem tartalmaz

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=16925](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=16925)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 10:00

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)