

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben, vészvilágítás meghajtóval

- IP65 - por- és párávédett, vízálló
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

Töltési idő: 24 óra

Működési idő: >3 óra

7W Max Vészvilágítás meghajtó; Driver 250mA





Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszám (SKU)	6448
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	200
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 2835
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2880
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	78
Színvisszaadás (CRI)	>70
Méret	
Szélesség (mm)	76
Hosszúság (mm)	1200
Magasság (mm)	66
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	

Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=24564

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 13:55

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu