

## LED lámpatest, 48 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



**Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben, vészvilágítás meghajtóval**

- IP65 - por- és párávédett, vízálló
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

### Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

**Töltési idő: 24 óra**

**Működési idő: >3 óra**

**7W Max Vészvilágítás meghajtó; Driver 480mA**





## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	6446
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	48
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	300
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD 2835
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3920
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	78
Színvisszaadás (CRI)	>75
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	76
Hosszúság (mm)	1500
Magasság (mm)	66
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Letisztult ipari formatervezés
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=24565](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=24565)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:41

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)