

Jelerősítő, Monokróm/RGB/RGBW szalagokhoz, 180 Watt, 4 csatorna, 4x6 Amper, Miboxer (Mi-Light) , PA4



Jelerősítő egység Monokróm/RGB/RGBW LED vezérlőkhöz, illetve LED fényerő szabályzókhöz, amelyek RGB+W szalagokat vezérelnek

A jelerősítő segítségével az RGBW vezérlő vagy fényerőszabályozó maximális teljesítményét lehet bővíteni további 180 Wattal 12 Volton (6 Amper csatornánként, max. 15 Amper), 24V esetén 288W. A jelerősítőből több darab is (elméletileg tetszőleges mennyiségű) csatlakoztatható az áramkörbe, ha a LED szalag teljesítménye ezt igényli, így lehetőségünk adódik a 10-20 métertől hosszabb világító LED fények vezérlésére is.

Javasoljuk, hogy jelerősítő használatakor az összes szalag közvetlenül a jelerősítőre legyen kötve, hogy azonosan tudjuk változtatni a teljes szakaszt.

4-Channel High Speed Amplifier

4-channel signal amplifier. Adopt high speed optical coupler with 10Mbps output rate; it can output the signal of main controller completely and synchronously



Connection



Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	PA4
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	180
Áramerősség (A)	6
Max. áramerősség (max. A)	15
Méret	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	117
Magasság (mm)	23
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20-60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Csatornák száma	4
Alkalmazás	Jelerősítő egység RGB LED vezérlőkhöz

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=27316

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 09:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu