

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP65, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben, vészvilágítás meghajtóval

- IP65 - por- és párávédett, vízávédett
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

Felhasználási területek:

- Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

Töltési idő: 24 óra

Működési idő: >3 óra

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------------|
| Gyártó | LEDVONAL |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 6200+FAT |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 36 |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó) | 200 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD 2835 |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 2880 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 78 |
| Színvisszaadás (CRI) | >70 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 76 |
| Hosszúság (mm) | 1200 |
| Magasság (mm) | 66 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Letisztult ipari formatervezés |
| Konstrukció és anyag | Műanyag |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Csarnok |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Speciális tulajdonságok | |
| Alkalmazás | Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt. |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=30754

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:48

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu