

LED lámpatest, 54 Watt, 150 cm, kompakt armatúra, por- és párávédett, IP66, természetes fehér, vészvilágítás meghajtóval



Kompakt, SMD LED lámpatest, mennyezeti, mely led fényforrás és armatúra egyben.

- IP65 - por- és párávédett, vízálló.
- Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.

Felhasználási területek:

- **Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt**
- **Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt.**

Vészvilágítás meghajtóval ellátott lámpatest. Fázis kiesésnél a beépített akkumulátor és inverter átveszi a betáplálást.

Töltési idő: 24 óra

Működési idő: >3 óra

7W Max Vészvilágítás meghajtó; Driver 250mA

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------------|
| Gyártó | EMOS |
| Gyártó cikkszama (SKU) | ZT1420E |
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 50000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 58 |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó) | 350 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 6600 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 120 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 97 |
| Hosszúság (mm) | 1560 |
| Magasság (mm) | 82 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér, szürke |
| Forma | Letisztult ipari formatervezés |
| Konstrukció és anyag | Műanyag + acél |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP66 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Csarnok |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Speciális tulajdonságok | |
| Alkalmazás | Ipari alkalmazások, raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt. |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=34821

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 16:05

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu