

LED panel, 12W, falon kívüli, kerek, természetes fehér, mozgásérzékelős, fényérzékelős, IP65, V-TAC SKU 821



IP65 por- és vízvédett mozgásérzékelős és fényérzékelős LED lámpatest, mely alkalmas kültéri vagy beltéri vizes helyiségekben történő alkalmazásra.

- A LED panelek vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben **a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.**
- **A káprázás mentességéről az opál előlapok gondoskodnak**, melyek homogénné teszik a led-ek erős fényét. Mérettől és teljesítménytől függően helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.
- **A falon kívüli LED panelek** oldalfalra és plafonra is szerelhetők.
- **IP65-ös védettségének köszönhetően por, pára és vízálló**, így kültéren is alkalmazható LED mennyezeti lámpa.,
- Előlapja polikarbonát anyagból készült, így **a fagy és a napsütés hatására az évek alatt sem színeződik el.**
- **Mozgásérzékelős**
- **Fényérzékelős**

Alkalmazás:

- otthonokban, lakóépületek belső (akár vizes helyiségekben), és külső tereiben (teraszokon),
- ipari ingatlanok megvilágítására,
- parkolóházakban,
- irodákban,
- üzletekben,
- éttermekben.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	821
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	20
Teljesítmény tényező	>0.5
Világítástechnikai adatok	

Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1440
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	275
Magasság (mm)	65
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +45
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Fürdőszoba
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Változat	LUX
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15.000
Egyéb	Mozgásérzékelős (érzékelési távolság: 1.5 - 3m, 4-6 m opcionális), fényérzékelős (2 lux, 10 lux, 50 lux opcionális)

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=35108

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:24

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu