

LED szalag, 5050, 60 led/m, 10.8 W/m, meleg fehér



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: [Betáp vezeték forrasztás](#)

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------|
| Gyártó | V-TAC |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 2122 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 12 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 10.8 |
| Áramerősség (A) | 0.8 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD5050 |
| LED-ek száma (db vagy db/méter) | 60 |
| LED chip | SMD 5050 |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 1000 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |

| | |
|--|---------------|
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 104 |
| Szín tartás | <6 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 10 |
| Hosszúság (mm) | 1000 |
| Magasság (mm) | 2 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Szalag |
| Konstrukció és anyag | PCB |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +45°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=370

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 17:59

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu