

LED szalag, 5050, 60 led/m, 11W/m, hideg fehér



Vásárlási mértékegység: 1 méter.

**1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatók, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	212126
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	11
Áramerősség (A)	0.8
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	900
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	104

Szín tartás	<6
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	1000
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=372

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:40

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu