

LED szalag, 24 Volt DC, 2835, 192 LED/m, 20 W/m, hideg fehér, 2900 lm/m, IP65



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

Különlegesen magas sűrűségű és magas fényerejű LED szalag. 24 V DC betáplálást igényel.

2900 lumen / méter!

Mindenképpen hűtés javasolt! Tehát feltétlenül alumínium profilra rögzítendő!

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, **így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt.** Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: [Betáp vezeték forrasztás](#)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	408253
Fejelés típusa	LED szalag
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	35000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	192
LED chip	SMD 2835
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2900
Sugárzási szög (°)	120

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	145
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	5000
Fizikai- és környezeti- adatok	
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +60°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=37715

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 07:51

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu