

LED-fal P10 (10x10mm pixel) / Kültéri / Színes (RGB) / 5x2 modul / WIFI modul



szélesség: 100mm, magasság: 50mm, súly: 100g, csatlakozás: 5-pin, tápellátás: 5VDC, 2A, csatlakozás: 5-pin, tápellátás: 5VDC, 2A, csatlakozás: 5-pin, tápellátás: 5VDC, 2A

- A szoftver, és az USB kiállítás tartozék - Több ezer karakter tárolására (akár 18.000 karakter)
- 60 különböző effekt - Változtatható betűtípus, betűméret, sebesség stb stb. - Dátum/Idő kijelzés - Opcionális tartozékként hőmérséklet szenzorral is ellátható.
- Kérésre ingyenesen felprogramozzuk
- Professzionális, kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas, nagy fényerejű fényűjság.
- A nagy teljesítményű leddek fényes nappal is jól látható fényerőt biztosítanak, ami távolról is oda vonzza az ember figyelmét. A leddek fölött egy kis árnyékoló lemez található, így ha közvetlenül rá tűz a nap, a fényűjság akkor is jól olvasható, ez nagy előnye a típusnak.
- USB-n keresztül tölthető fel a program. A hozzá szükséges program, illetve USB kiállítás egyaránt tartozék. Opcionálként rendelhető hosszabb USB kábel.
- A programmal állíthatjuk az effektet, a szöveg beűszásának sebességét, irányát, betűtűpusát, betűműretét, kűsleltetését, stb stb.
- A szoftver stabil, könnyen kezelhető, a kijelzűt a csatlakoztatást követűen azonnal felismeri, így semmilyen különleges számítűgűpes ismeretet nem igényel. A feltűltés után a készülűk megjegyzi a kiűrandű szűveget, és a követűkűzű műdosítűsig nem szűksűges hozzű a telepítű eszűkűz.

Terműk oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=3813

A terműk jellemzűk vűltoztatűsűnak jogűt fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 13:31

Megaweb Kűt. - LEDvonal űzletűg
1148 Budapest, Fogarasi űt 43/A
Nyitvatartűs: hűtkűznap 8-18 órűig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu