

## Mester díszléc ragasztó



Kiváló minőségű, gyorsan száradó, erős kötőerővel rendelkező stukkó és díszléc ragasztó, melyet üzletünkben kapható polisztirol termékek beltéri ragasztásához ajánlunk. A ragasztó kiszáradás után is rugalmas marad, minimalizálva a mozgásokból eredő repedések megjelenését.

**Szükséges mennyiség:** díszléc mérettől függően 1 tubus 5-15 méter díszléc ragasztásához elegendő.

**Ajánlás:** Sztiropor díszléc, lapok, lábazatok, gipsz stukkó elemek, rozetták ragasztásához. Nagy ragasztóerő, átfesthető, vakolható.

### Használati utasítás:

A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól, egyéb szennyeződéstől (korábbi ragasztó, habarcs és egyéb maradékok) mentes. Legalább az egyik felület legyen nedvszívó. A ragasztót kinyomópisztollyal kényelmesen, vagy egyenes vonalban kell felhordani. Nagyobb felület esetén fogazott glettvassal is szétteríthető az anyag. Semmi esetre se kenjük fel a teljes felületre! Maximum 15 percen belül végezzük el a ragasztást. A keletkezett bőrt a felület mozgatásával törjük meg. 1-2 percen belül, csúsztatással még korrigálhatjuk a felületek helyzetét. Nehezebb tárgyak esetén körülbelül 24 órára alkalmazzunk alátámasztást. A friss ragasztót nedves kendővel távolítsuk el azonnal. A szerszámokat azonnal tisztítsuk meg vízzel. A megkeményedett ragasztó mechanikai eszközökkel eltávolítható. Ne használjuk esőben, +5 fok alatt illetve +40 fok feletti hőmérsékleten. Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

**Alkalmazható:** Sztiropor díszléc, lábazatok álmennyezeti és burkoló lapok ragasztására. Gipsz stukkó, rozetták, díszítő elemek ragasztására. Fém tárgyak ragasztására sztiropor felületre. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. Beltérben alkalmazható. Nem használható vizes helyiségekben márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre.

**Tulajdonságai:** gyorsan köt, nagy ragasztóerővel, szép fehér színű, megkötés után átfesthető, vakolható, oldószermentes, nem veszélyes készítmény.

**Eltarthatóság:** +5 és +40 fok közötti tárolás esetén legalább 15 hónap. Fagyveszélyes!

**Származási hely:** Európai Unió A hazai megfelelőséget a 4304/OFSZ. Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat igazolja.

### Specifikáció

Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Tubus
Konstrukció és anyag	Ragasztó
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	+5°C / +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	Sztiropor díszléc, lapok, lábazatok, gipsz stukkó elemek, rozetták ragasztásához
Kivitel	1 tubus 5-15 méter díszléc ragasztásához elegendő

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=395](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=395)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:18

