

LED panel nyomtatott mintával, 120 x 30 cm, 40 Watt, természetes fehér, egyedi design, PRO



120 x 30 cm-es LED panel egyedi mintával, PRO széria- ahogyan Te szeretnéd!

Egyik legnépszerűbb 120 x 30 cm-es LED panelünk kérhető egyedi mintával is! **A világítás mellett, tökéletes design elem lehet otthonokban.**

Pro széria: A nyomtatott több rétegből áll, így a különböző alapozó rétegekkel lehet árnyalni a panel fényáteresztő képességét, így lesz a kép még élethűbb. A panelek alkalmasak általános világításra, amennyiben inkább hangulatvilágítás a cél (kisebb fényerő) azt kérjük előre jelezni!

Egyedi minta: Lehetőség van a fenti képek közül választani, amennyiben **egyedi képre lenne szükség, úgy a panelre szánt képet/grafikát nyomdakész állapotban a bekapcs@ledvonal.hu-ra várjuk (tárgy mezőbe kérjük a rendelési azonosító számot feltüntetni).**

A grafikai anyagot legalább 300 dpi felbontású, CMYK színmódban nyomdakész állapotban kérjük elküldeni.

Az ár a szerkesztési díjat tartalmazza.



LED panel: Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel alumínium keretben, akár fővilágítás készítéséhez is. A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- Teljesítmény: 40 Watt

- Fényerő: 3600 lumen
- Színhőmérséklet: 4000K

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy [rugós rögzítő fül készlet](#)

Felületen kívüli szerelésre 2 lehetőség is adódik:

- **Szerelő keret** - amelynek egyik oldala rugósan kinyitható, és ott a panel könnyedén becsúsztható. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.
- **Függeszték** - ez 6 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDvonal
Gyártó cikkszama (SKU)	100300QNZ + folia
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20.000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	1195
Hosszúság (mm)	295
Magasság (mm)	11
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér keret + egyedi grafika
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium, PMMA, műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyeszthető/függeszthető
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000
Rendelési információk	
Termék tartalma	Panel és tápegység

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=44263

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:29

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu