

## RGB-CCT LED panel, 24W, süllyesztett, kerek, Mi-Light kompatibilis, SMART



### Ultra vékony Mi-Light Mi-Light eszközökkel vezérelhető RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

#### A csomag tartalma:

- Süllyeszthető LED panel;
- RGB-CCT vezérlő , rádiófrekvenciás;
- Tápegys

#### Előnyök

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

#### Vezérlés

Egy Mi-Light távirányító segítségével (nem része a csomagnak) fokozatmentesen állítható:

- a fényerő;
- az RGB színek (16 millió szín);
- vagy a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

Az alkalmazás függvényében választhatunk hozzá:

[1, 4 vagy 8 zónás távirányítót,](#)

vagy

[1, 4 vagy 8 zónás fali vezérlőt](#)

**FONTOS, hogy mind az RGB, mind a CCT képessége meglegyen az adott eszköznek (általában RGB+CCT vagy RGB-CCT jelöléssel illetjük)**

#### Vezérlés OKOS eszközökkel, alkalmazás segítségével

A csomagban lévő Mi-Light vezérlő eszköz rácsatlakoztatható egy [Mi-Light WIFI Box](#)-ra egy ingyenes applikáció segítségével

# Support Smart phone APP control and third party voice control

It need 2.4GHz gateway for smart phone control or third party voice control



# 16 Millions of colors to choose, brightness and saturation adjustable randomly



16 Millions of  
colors to choose

Dimmable  
Saturation control



## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	411833
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	125
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1680
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	70
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	300

Mélység (mm)	58
Kivágás mérete (mm)	270
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Szerelhetőség	Süllyesztett
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=44894](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=44894)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 17:49

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)