

## LED panel, 36W, KERETMENTES, süllyesztett, kerek, természetes fehér, Slim, IP54



### Beltéri keretmentes LED panel , IP54

A LED panelek ultra vékony, mutatós, modern, energiatakarékos lámpatestek, amelyben a fényt a lámpaházba integrált LED-ek biztosítják.

#### A KERETMENTES LED panel családunk előnyei:

- **Teljesen keretmentes** - így nemcsak az előlapja, hanem a finoman ívelt éle is teljesen homogén fényt bocsát ki, így nagyon igényes és dekoratív eleme a mennyezetnek.
- **Vékony, légiés kivitel** - csupán 27 mm vastag
- **Káprázásmentes** - amelyről az opál előlapok gondoskodnak, melyek homogénné teszik a led-ek erős fényét.

#### Alkalmazás:

- Álmennyezetbe süllyeszthető.
- Mérettől és teljesítménytől függően **helyettesíthetik a régi izzós spotlámpákat vagy fénycsöves armatúrákat**, jelentős energia megtakarítást érve el ezzel.
- Rendkívül kompakt és dizájnos LED panel, éppen azért ajánljuk igényes környezetbe, **nappaliba, dolgozószobába, étkezőbe** vagy éppen **irodába**.
- **Kültéri, illetve párás, vizes helyiségbe (fürdőszoba) is ajánlott, IP védettségének köszönhetően**

#### Specifikáció

| Általános információk             |          |
|-----------------------------------|----------|
| Gyártó                            | Optonica |
| Gyártó cikkszama (SKU)            | 2676     |
| Jótállás időtartama (év)          | 2 év     |
| Várható élettartam (óra)          | 25000    |
| Villamos adatok                   |          |
| Névleges feszültség               | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 230 AC   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Frekvencia (Hz)                             | 50                |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 24                |
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)       | 200               |
| <b>Világítástechnikai adatok</b>            |                   |
| Beépített LED típus                         | SMD               |
| Szín  | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4200              |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 3020              |
| Sugárzási szög (°)                          | 180               |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 126               |
| Színvisszaadás (CRI)                        | >80               |
| <b>Méret</b>                                |                   |
| Átmérő (mm)                                 | 225               |
| Magasság (mm)                               | 27                |
| Kivágás mérete (mm)                         | 206               |
| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>       |                   |
| Szín  | Fehér             |
| Forma                                       | Kerek             |
| Konstrukció és anyag                        | Műanyag           |
| Környezetállóság (IP kategória)             | IP54              |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>                   |                   |
| Elhelyezés                                  | Beltéri/kültéri   |
| Felhasználás helye (elsődleges)             | Iroda             |
| Szerelhetőség                               | Süllyesztett      |
| Lámpatípus                                  | Mennyezeti        |
| Stílus                                      | Modern            |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>              |                   |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma           | 100000            |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=49464](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=49464)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:50

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)