

RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, négyzet, 24V DC, SOLO



Beépítés:

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe, akkor is ha csak 3-4 cm helyünk van.

Alkalmazás:

A led panel kiválóan alkalmas dekor célra, hangulat fényként, de akár általános világításként is a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

SMART - okos világításhoz használható az adott rendszernek (Mi-Light, Philips Hue vag azzal kompatibilis, Tuya, LEDISSIMO, stb.) megfelelő vezérlővel.

SOLO = Csak a 24 VDC panel! Tápegység és vezérlő nélkül!

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	411475
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230 AC
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfeleléség (hagyományos izzó)	40
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD2835
LED-ek száma (db vagy db/méter)	2 x 8 (CW+WW) + 6 x RGB
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	480
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80

Méret	
Szélesség (mm)	120
Hosszúság (mm)	120
Magasság (mm)	20
Kivágás mérete (mm)	100x100
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=53771

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:21

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu