

## LED panel, mélysugárzó, 20 W, süllyesztett, kerek, természetes fehér



LED mélysugárzó. Süllyesztett. Nagy fényerejű.

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

A süllyeszthető LED panelek beépíthetők az álmennyezetbe. A hőelvezetést egy nagy teljesítményű radiátor biztosítja

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Optonica
Gyártó cikkszama (SKU)	3160
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	175-265
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	200
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	COB LED
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	187
Magasság (mm)	55
Kivágás mérete (mm)	165
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek

Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Süllyesztett

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=549](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=549)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 04. 03:23

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)