

Nyomó- és tekerő gombos kapcsoló, RF kimenettel, multifunkciós dimmelés, elemes, Miboxer (Mi-Light), SMART, K1



CCT és fényerő szabályozást lehetővé tevő tekerő- és nyomógombos kapcsoló

A működéshez szalag vezérlése esetén monokróm vagy CCT vezérlő szükséges! Illetve használhatjuk TRI-C1, FUT035S és FUT036S vezérlővel is, amely RF jelet fogad a Mi-Light távirányítóktól, és 230 V AC oldalon dimmel. Valamint használhatjuk Mi-light fényforrásokkal is (pl. FUT017, FUT019, FUT107, FUT109)

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb dimmert helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes dimmerek egymásnak továbbítják a jelet.

Elemes: CR2032

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	K1
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	3 V DC
Méret	
Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	86
Magasság (mm)	27
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-10°C / +40°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56727

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 13:49

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu