

## MARATHON LED szalag, áramgenerátoros IC-vel, 24 Volt DC, 5050, 60 led/m, 8 W/m, RGB, 280 lm/m



**Vásárlási mértékegység: 1 méter.**  
**1 darab a kosárban 1 métert jelent.**  
**Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**  
**1 tekercs 40 méter LED szalagot tartalmaz.**

Különlegesen magas sűrűségű és magas fényerejű RGB LED szalag. 24 V DC betáplálást igényel.

Speciális LED szalag, minden chip-je áramgenerátoros IC-vel (integrált áramkör) van ellátva amely állandó, egyenletes áramot biztosít minden egyes chip-nek, függetlenül attól, hogy az milyen távolságra helyezkedik el a betáplálástól.

**Gyakorlati hasznuk tehát ott nyilvánul meg, hogy - a hagyományos LED szalagokkal ellentétben- több mint 5 métert is megtáplálhatunk egyben, egyetlen pontról, egyetlen végről.**

**Legnagyobb egyben megtáplálható hossz egy oldalról: 20 m**

**Legnagyobb egyben megtáplálható hossz két oldalról és két tápegységgel: 40 m**

### FONTOS:

A szalagok vezérléséhez a [FUT038P](#) és a [LS2-WP](#) használata ajánlott, valamint a megfelelő vezérlés érdekében minden esetben szükség van [jelerősítőre](#).

### Dimmelhető-e a Marathon LED szalag?

Igen! Bár a LED szalag minden chipje integrált áramkörrel rendelkezik, amely feszültség ingadozás esetén kiegyenlíti a LED szalag fényét (ez az oka annak hogy a szalag eleje ugyanolyan fényel világít majd, mint a szalag vége bármilyen hosszú is). A chippek mégis olyan beépített intelligenciával rendelkeznek, hogy amennyiben jelentős feszültség csökkenést érzékelnek, azaz fényerőszabályozzuk őket, elfogadja a dimmelést. A fényerőszabályozáshoz ajánljuk [hálózati oldalról dimmelhető tápjainkat](#).

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	414773
Fejlesztés típusa	LED szalag
Jótállás időtartama (év)	2+1 év
Várható élettartam (óra)	35000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	24 V DC

Teljesítmény (W vagy W/méter)	8
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD 5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	280
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	40000
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=65345](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65345)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:39

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)