

## LED panel, 600 x 600 mm, 36 Watt, meleg fehér, Prato Q



**Ultra vékony ~ 13 mm vastag, ultra könnyű LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is. Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.**

**LUX Edition: Ez a termékcsalád kiemelten magas fényerősséget biztosít.** Olyan alkalmazásokban ideális ahol a vékony méret és a nagy energiahatékonyság (**120 lumen/W**) mellett a megvilágítás erőssége (4320 lumen) is meghatározó szerepet játszik.

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4x18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

- 36 Watt
- 4250 lumen
- Méret: 595 mm x 595 mm x 13 mm.

Felületen kívüli szerelésre 2 másik alternatíva van:

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)

Ez utóbbit mutatjuk be az alábbi illusztrációval:



## Specifikáció

| <b>Általános információk</b>                |               |
|---|---------------|
| Gyártó                                      | LEDvonal      |
| Gyártó cikkszama (SKU)                      | 5907671374087 |
| Jótállás időtartama (év)                    | 2 év          |
| Várható élettartam (óra)                    | 20000         |
| <b>Villamos adatok</b>                      |               |
| Névleges feszültség                         | 230 V AC      |
| Működési feszültség tartomány (V)           | 220-240       |
| Frekvencia (Hz)                             | 50-60         |
| Teljesítmény (W vagy W/méter)               | 36            |
| Telj. megfelelés (hagyományos izzó)         | 180           |
| <b>Világítástechnikai adatok</b>            |               |
| Beépített LED típus                         | SMD           |
| Szín  | Meleg fehér   |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000          |
| Fényáram (lumen vagy lm/m)                  | 4250          |
| Sugárzási szög (°)                          | 120           |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt)               | 118           |
| Szín tartás                                 | <6            |
| <b>Méret</b>                                |               |
| Szélesség (mm)                              | 595           |
| Hosszúság (mm)                              | 595           |
| Mélység (mm)                                | 13            |

| <b>Fizikai- és környezeti- adatok</b> |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Szín                                  | Fehér                      |
| Forma                                 | Négyzet                    |
| Konstrukció és anyag                  | Alumínium + PMMA + PC      |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°)   | -20°C / +45°C              |
| Környezetállóság (IP kategória)       | IP20                       |
| <b>Alkalmazás, stílus</b>             |                            |
| Szerelhetőség                         | Süllyeszthető/függeszthető |
| <b>Speciális tulajdonságok</b>        |                            |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma     | 15000                      |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=65761](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65761)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:16

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)