

LED lámpatest, 36 Watt, 120 cm, kompakt armatúra, por- és páravédett, IP65, sorolható, 120 lm/w, természetes fehér



IP65 - por- és páravédett, vízálló kompakt SMD LED lámpatest, mely led fényforrás és armatúra egyben.

Felhasználási területek:

- **Ipari alkalmazások, raktárak**, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt
- **Otthoni** alkalmazásokban **pincékben, garázsokban, műhelyekben**, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnnak köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet.

Az SMD LED-ek alumínium hátlapra vannak építve, ennek köszönhetően a chip-ek hűtése és a hosszú élettartam jól biztosított. Az armatúra teste műanyag, a bura pedig opál PMMA. E minőségi borításnak és a 120°-os szórásszögének köszönhetően, erős és kitűnő minőségű fényt kapunk, káprázás- és villódzásmentesen.

A kiszerelés tartalmazza a soroláshoz szükséges második tömbszelencét is! **Bekötése 230 voltra roppant egyszerű.**

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------------|
| Gyártó | V-TAC |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 216285 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 25000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 36 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4500 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 4320 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 120 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Szélesség (mm) | 58 |
| Hosszúság (mm) | 1200 |
| Magasság (mm) | 66 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Esztétikus hasáb jellegű dizájn |
| Konstrukció és anyag | ABS+PC |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Garázs/műhely |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Speciális tulajdonságok | |
| Alkalmazás | Ipari alkalmazások: raktárak, logisztikai területek, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt Otthoni alkalmazásokban pincékben, garázsokban, műhelyekben, gazdasági épületekben, kültéren és beltéri vizes helyiségekben egyaránt, de a letisztult dizájnuk köszönhetően akár boltokban, üzlethelyiségekben, irodákban is megfelelő lehet. |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000 |
| Egyéb | Sorolható (mind a két végén rendelkezik a kábelek bevezetéséhez szükséges tömbszelencével) |
| Rendelési információk | |
| Termék tartalma | Lámpa és 2 db fali rögzítő |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=66862

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:02

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu