

## Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 2in1, monokróm/ CCT, dimmelhető, group control, SMART, Miboxer (Mi-Light), FUT035S+



Új generációs, S(mall) kivitelű **2 az 1-ben Miboxer (Mi-Light) csoport (zóna) vezérlő (2,4 GHz) monokróm illetve CCT (állítható fehér színhőmérsékletű LED szalagokhoz**

Újdonság! Vezérlő, amely használható monokróm illetve CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az **2 funkció között. (egyszínű/CCT)** A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be), miközben az S széria vezérlők minden előnyével rendelkeznek:

- A csoport vezérlőkre maximum 12 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **144 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 288 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **távírányítóra** is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **távírányítóval** lehet elvégezni.

### MESH funkció

**A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.**

2.4GHz RF Remote control  
(Control distance 30m)



Color temperature adjustable



Brightness adjustable, smooth transition without flicker



## Specifikáció

| Általános információk                    |            |
|--|------------|
| Gyártó                                   | Mi-Light   |
| Gyártó cikkszám (SKU)                    | FUT035S+   |
| Jótállás időtartama (év)                 | 2 év       |
| Villamos adatok                          |            |
| Névleges feszültség                      | 12/24 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V)        | 12-24      |
| Frekvencia (Hz)                          | 2.4 Ghz    |
| Max. áramerősség (max. A)                | 12         |
| Méret                                    |            |
| Szélesség (mm)                           | 17         |
| Hosszúság (mm)                           | 74.5       |
| Magasság (mm)                            | 36         |
| Fizikai- és környezeti- adatok           |            |
| Szín                                     | Fehér      |
| Forma                                    | Téglatest  |
| Környezetállóság (IP kategória)          | IP20       |
| Speciális tulajdonságok                  |            |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen       |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Szín állíthatóság fehér színre (CCT) | Igen                          |
| Távvezérelhető                       | Igen                          |
| Távvezérlés típusa, távolsága        | Applikációval, távirányítóval |

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=67041](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67041)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 13:51

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)