


## FlexPro, flexibilis LED profil, hajlítható, szilikon, 8 mm-es LED szalaghoz, DIY-S0513



### FlexPro flexibilis szilikon LED profil

**Az egységár 1 méterre vonatkozik. 1 db a kosárban 1 métert jelent.**

**Egy tekercsen 50m szilikon profil található. 60m rendelése esetén a profilt 50+10m kiszerelésben tudjuk biztosítani.**

Ha egyedi méretű, egyedi mintájú, egyedi színű, egyedi vonalvezetésű és homogén hatású LED csíkot szeretnénk készíteni, akkor a FlexPro család a tökéletes választás!

Ez a FlexPro flexibilis profil DIY (Do It Yourself) jelzővel is illetett, mivel az tetszőleges méretre vágható, majd a benne található zsinag segítségével az igény szerinti hosszúságú, színű LED szalag húzható bele. Tehát mi magunk állíthatjuk össze saját LED csíkkunkat.

*Ez a DIY megoldás egy sokkal rugalmasabb alternatívája a piacon már kapható ún. "Neon" csíkoknak. Ez utóbbiakba ugyanis már eleve be vannak ágyazva a LED chip-ek és emiatt csak meghatározott hosszakban lehet alkalmazni.*

A FlexPro flexibilis LED profil előnyei:

- Bármilyen hullámos ívű rejtett világítást ki lehet belőle alakítani
- Tetszőleges hosszúságú szakaszokat lehet kialakítani
- A fényt egy speciális "csatorna" vezeti ki a felületre, homogén és egybefüggő fénycsíkot eredményezve
- A szilikon bevonat jó hőleadást biztosít a szalag számára
- Kültérre is alkalmazható, széles hőmérséklet skálán
- ráadásul UV védett!

Fentieknek köszönhetően számos alkalmazási terület adódik:

- különleges, hullámos vonalvezetésű bútorokba beemarátható
- különleges kiképzésű gipszkarton szigetek élére rögzíthető
- kültéri fali és mennyezeti felületekre
- reklámtáblákba
- fénycsík ábrák és karakterek kialakítása

A saját készítésű LED csík szereléséhez az alábbi tartozékok állnak rendelkezésre:

1. **Végzáró**
2. **Lyukas végzáró** (a betáp vezetéknek)
3. **Rögzítő idom**
4. Szilikon paszta (tömítéshez, vízzáráshoz)



A szereléshez segítséget ad a következő videó is:

## Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	415565
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Sugárzási szög (°)	120
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	11
Magasság (mm)	5
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Konstrukció és anyag	szilikon
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30 - +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP65

**Rendelési információk**

Kiszereles

A szilikon profil köteges kiszerelesben erkezik, amelybol az igeny szerinti méteres mennyiséget vágjuk le.

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=67529](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67529)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 14:59

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A

Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)