

LED reflektor, napelemes, 50W, dimmelhető, természetes fehér, IP65, VIDEX, Gelio



VIDEX napelemes LED reflektor

- Ezzel a reflektorral teljesen független lesz az esetlegesen áramhiány okozta problémáktól, mivel az **újratölthető akkumulátor (a reflektorba épített)** egész nap a napfénytől töltődik, így önállóan tud működni, akár 12 órán keresztül.
- **Nem igényel kábelezést, nincsenek villanszerelési munkálatok**, tökéletes megoldás olyan helyre, ahol nincs lehetőség lámpát bekötni
- **Csúcstechnológiás fényforrás**
- **Egyenletes fénykibocsátást és maximális teljesítményt** biztosít a működés első másodpercétől.
- **Akár 90%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé**, hosszú élettartammal és nagy terhelésállósággal rendelkezik be- és kikapcsoláskor
- **Környezetbarát**
- **Gyors és kényelmes telepítés**
- **IP65 - tökéletesen ellenáll a nedvességnek, esőnek, hóesésnek és egyéb időjárási viszonyoknak**

- **AUTO (dimmelhető) üzemmód:**
 - **az első óra** - 100% -os fényerő,
 - **a második óra** - 80% -os fényerő,
 - **a harmadiktól a hatodik óráig** - 60% -os fényerő,
 - **a hetedik óra** - 50% -os fényerő,
 - **nyolc órától a leállításig** - 30% fényerő.
- A "3h" éjszaka bekapcsolja a reflektort, 3 óra működés után kikapcsol.
- Az "5h" éjszaka bekapcsolja a reflektort, 5 óra működés után kikapcsol.
- A "8h" éjszaka bekapcsolja a reflektort, 8 óra működés után kikapcsol.

- A reflektor a következő bekapcsoláskor megjegyzi az előző beállításokat

Alkalmazás: építmények, parkolók, garázsok, egyéb külső helyiségek külső megvilágítására

Specifikáció

| Általános információk | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gyártó | VIDEX |
| Gyártó cikkszama (SKU) | VL-FSO2-505 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Villamos adatok | |
| Működési feszültség tartomány (V) | 3.2 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 50 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Természetes fehér |

| | |
|---|--------------|
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 1000 |
| Sugárzási szög (°) | 90 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 20 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 23 |
| Hosszúság (mm) | 160 |
| Magasság (mm) | 107 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Szürke |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20C/ +40°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Utca |
| Felhasználás helye (másodlagos) | Kert/terasz |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Fali |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
| Egyéb | Napelemes |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67866

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:27

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu