


LED panel, mélysugárzó, 16W, süllyesztett, kerek, hideg fehér, IP40/IP20, TOSHIBA, 5 év garancia





IP40/20 ami azt jelenti, hogy álmennyezetbe süllyesztve, az álmennyezetten kívüli rész IP40, a mennyezet feletti rész pedig IP20.

Estétikus megjelenése mind otthoni, mind közületi, pl. irodák vagy szállodák helyiségeiben, fürdőszobákban helytáll.



Szerelése, a süllyesztéshez a kivágás a következő ábra figyelembe vételével eszközölhető:



Material Information

- 1. Cover : PC
- 2. Plastics enclosed : PPS
- 3. AC Wire : H03VVH2-F

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	TOSHIBA
Gyártó cikkszama (SKU)	DELS-DLC401661A051
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	15000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Teljesítmény (W vagy W/méter)	16
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1650
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	103

Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	165
Magasság (mm)	47
Kivágás mérete (mm)	150
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP40/20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>25000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=67925

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 17:16

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu