

Vezeték nélküli, hálózati, fali, érintős, vezérlőpult, CCT fényforráshoz, 4 zónás, DALI vezérlés, Miboxer (Mi-Light), DP2S



Vezeték nélküli, fali, érintős DALI vezérlő - fényerő szabályozás, CCT fényforrás vezérlés

- DALI standard protocol IEC62386-102, 207, 209 támogatás
- használati útmutató a DOKUMENTUM fülön található

Csak vezérlő! A működtetéshez [CCT](#) csoport zóna vezérlőre is szükség van. Összesen 4 külön CCT csoport (zóna) működtetésére alkalmas.

A vezérlő segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Fényerőszabályozás (akár zónánként külön-külön is).
- Hideg fehértől meleg fehérig színhőmérséklet állítás (CCT)
- Automatikus, késleltetett kikapcsolás funkció (60s)
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	DP2S
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Frekvencia (Hz)	2.4G
Méret	
Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	86
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Egyéb	DALI standard protocol IEC62386-102, 207, 209

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68601

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:49

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu