

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 2in1, monokróm/ CCT, group control, gyorscsatlakozóval, SMART, Miboxer (Mi-Light), E2-RF



Új generációs, S(mall) kivitelű **2 az 1-ben Miboxer (Mi-Light) csoport (zóna) vezérlő (2,4 GHz) monokróm illetve CCT (állítható fehér színhőmérsékletű LED szalagokhoz).**

Extra könnyű bekötés a gyors csatlakozókkal, nem kell a csavarokkal bajlódni.

Újdonság! Vezérlő, amely használható monokróm illetve CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az **2 funkció között. (egyszínű/CCT)** A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be), miközben az S széria vezérlők minden előnyével rendelkezik:

- A csoport vezérlőkre maximum 12 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **144 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 288 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **távírányítóra** is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **távírányítóval** lehet elvégezni.

MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	E2-RF
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24
Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz
Max. áramerősség (max. A)	12

Méret	
Szélesség (mm)	17
Hosszúság (mm)	74.5
Magasság (mm)	36
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval
Egyéb	Vezérlési távolság: 30m

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69087

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:55

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu