

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 2in1, monokróm/ CCT, group control, gyorscsatlakozóval, wifi, TUYA, SMART, Miboxer (Mi-Light), E2-WR



Új generációs, S(mall) kivitelű **2 az 1-ben Miboxer (Mi-Light) csoport (zóna) vezérlő (2,4 GHz) monokróm illetve CCT (állítható fehér színhőmérsékletű LED szalagokhoz.**

Extra könnyű bekötés a gyors csatlakozókkal, nem kell a csavarokkal bajlódni. Tuya Smart alkalmazásvezérlés támogatása, a zenei ritmus támogatása Bluetooth Protokoll Bluetooth 4.2 (alacsony energiafogyasztás)

Újdonság! Vezérlő, amely használható monokróm illetve CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az **2 funkció között. (egyszínű/CCT)** A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be), miközben az S széria vezérlők minden előnyével rendelkezik:

- A csoport vezérlőkre maximum 12 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **144 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 288 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **távírányító** is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **távírányítóval** lehet elvégezni.

MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszama (SKU)	E2-WR
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12-24

Frekvencia (Hz)	2.4 Ghz
Max. áramerősség (max. A)	12
Méret	
Szélesség (mm)	17
Hosszúság (mm)	74.5
Magasság (mm)	36
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglatest
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Tuya, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval
Egyéb	Vezérlési távolság: 30m

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69089

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 11:01

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu