

Univerzális csoport (zóna) vezérlő, 3in1, RGB/RGBW/RGB-CCT, dimmelhető, group control, gyorscsatlakozóval, wifi, TUYA, SMART, Miboxer (Mi-Light), E3-WR



Új generációs, S(mall) kivitelű 3 az 1-ben Miboxer (Mi-Light) csoport (zóna) vezérlő RGB, RGBW illetve RGB-CCT LED szalagokhoz.

Extra könnyű bekötés a gyors csatlakozókkal, nem kell a csavarokkal bajlódni.
Tuya Smart alkalmazásvezérlés támogatása, a zenei ritmus támogatása
Bluetooth Protokoll Bluetooth 4.2 (alacsony energiafogyasztás)

Újdonság! Vezérlő, amely használható RGB, RGBW, illetve RGB-CCT LED szalagokhoz egy gombnyomás segítségével (Egy nyomógombbal lépkedni tudunk az **3 funkció között**. A vezérlőn egy LED jelzi, hogy éppen melyik funkciót állítottuk be.

- A csoport vezérlőkre maximum 20 Amper áramfelvételű 12/24 Voltos LED fényforrás (LED szalag, LED modul, LED lámpa) csatlakoztatható. Ez teljesítményben **240 Watt 12 Voltos feszültség mellett, 24V esetén pedig 480 Watt.**
- Amennyiben a beépíteni kívánt LED teljesítménye ennél nagyobb, úgy **LED jelerősítővel** vagy **újabb vezérlővel** kell kiegészíteni az áramkört.
- A működtetéshez **RGB-CCT távirányítóra** is szükség van.
- Egy vezérlő egy önálló LED csoport /zóna működtetésére alkalmas.
- Több vezérlővel maximum 4 vagy 8 db egymástól független zóna alakítható ki.
- Az eszköz beállítását nem igényel. Mindösszesen a tápfeszültséget és a vezérelni kívánt LED fényforrásokat kell a vezérlőbe csatlakoztatni.
- A hangolást a külön megvásárolható **RGB-CCT távirányítóval** lehet elvégezni

MESH funkció

A vezérlés távolsága max. 30 m. Amennyiben 30 méterenként egy újabb vezérlőt helyezünk el, a vezérlés távolságának nincsen maximuma, mivel az egyes vezérlők egymásnak továbbítják a jelet.

Specifikáció

| Általános információk | |
|-----------------------------------|------------|
| Gyártó | Mi-Light |
| Gyártó cikkszama (SKU) | E3-WR |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 12/24 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12-24 |
| Frekvencia (Hz) | 2.4 Ghz |
| Max. áramerősség (max. A) | 12 |
| Méret | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Szélesség (mm) | 17 |
| Hosszúság (mm) | 74.5 |
| Magasság (mm) | 36 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Téglatest |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
| Okos (SMART) rendszer kompatibilitás | Tuya, Google Assistant |
| Szín állíthatóság fehér színre (CCT) | Igen |
| Szín állíthatóság (RGB) | Igen |
| Távvezérelhető | Igen |
| Távvezérlés típusa, távolsága | Applikációval, távirányítóval |
| Egyéb | Vezérlési távolság: 30m |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69090

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:43

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu