

LED panel, süllyesztett, 120 x 30 cm, 38W, 4560 lm, backlit, természetes fehér, 5 év garancia, BLINGO



A Kanlux BLINGO panelek esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlit típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét. Ennek a megoldásnak köszönhetően pedig a panel hatékonysága igen magas, hiszen fényárama 4560 lumen.

A fényvezető lemez elhagyása minimalizálja a lámpatest sárgulásának lehetőségét és jobb megvilágítási paraméterek elérését teszi lehetővé.

Mi szól még a BLINGO LED panel mellett?

- **Energia- és költségmegtakarítás:** Kis fogyasztás mellett nagy fényerővel rendelkezik így hamar megtérül az ára.
- **5 év garancia**
- Nagy hatékonyságú SMD LED chipekkel van szerelve
- Egyszerű, gyors telepítés
- Elegáns, vékony kerettel
- Környezetbarát, hiszen LED
- **Strapabíró acél anyagból készült.**
- **Megbízható** paraméterek, **kiváló minőségű alkatrészek**
- **A tápegység része a csomagnak**, így nem kell hozzá külön választani
- **Kanlux minőség**

A panelt a szabványos méretű álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. De, a felületen kívüli szerelésre is van két másik alternatíva:

1. **Kiemelő keret** - A LED panel hátoldala miatt a magasztott kiemelő keretet ajánljuk, melyből van [rugós](#) és [szerelhető](#) változat is.
2. **Függeszték** - 6 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység ennél a megoldásnál is elhelyezhető a panel hátán.

Alkalmazás:

- irodaház, konferencia terem, kereskedelmi egység, oktatási és egészségügyi intézmény

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Kanlux
Gyártó cikkszama (SKU)	37177
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC

Működési feszültség tartomány (V)	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	38
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4560
Sugárzási szög (°)	115
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	120
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Magasság (mm)	32
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	acél
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	5 + 25
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69129

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 23:16

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu