

LED panel, 600 x 600 mm, 36 Watt, 3960 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, hideg fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán **kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük**, hanem **közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük**.
- A LED panel tápegységről működik, amely **tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve**.
- **Vastagsága csupán 30 mm**, - Így a korábbi kiemelő keretes megoldásokhoz képest- egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak.
- Nagy fényerejének köszönhetően (3200 lm) tökéletes megoldás a **fővilágítás kialakításához**

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben

A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű **irodai álmennyezet kazettába** lehet közvetlenül behelyezni.
- Vagy **falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni**

Specifikáció

| Általános információk | |
|---------------------------------------|----------|
| Gyártó | V-TAC |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 638021 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 36 |
| Telj. megfeleléség (hagyományos izzó) | 250 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |

| | |
|---|----------------------|
| Szín | Hideg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 6400 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 3960 |
| Sugárzási szög (°) | 110 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 110 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 595 |
| Hosszúság (mm) | 595 |
| Magasság (mm) | 30 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Négyzet |
| Konstrukció és anyag | műanyag és alumínium |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20°C / +40°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP20 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Nappali/szoba |
| Felhasználás helye (másodlagos) | Kereskedelmi egység |
| Szerelhetőség | Univerzális |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Speciális tulajdonságok | |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | >15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69592

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 12:50

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu