

Csarnokvilágító LED lámpatest, lapos téglalap alakú, villódzásmentes, 200 Watt, természetes fehér, 160 lm/W, 110°, LEDISSIMO TECHNICAL



Fedezd fel a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, a tökéletes választást az ipari világítás terén!

Az UFO formatervezésű, 200 Watt teljesítményű lámpatest kiemelkedő teljesítményt és energiahatékonyságot kínál, hogy maximalizálja munkaterülete világítását.

A lámpatest dimmelhető funkciója lehetővé teszi az egyedi világítási igények testreszabását, így mindig optimális fényviszonyokat biztosíthat. A Philips Lumiled chipkebe integrált fejlett LED technológia garantálja a megbízható és hosszú élettartamú világítást, minimalizálva ezzel a karbantartási költségeket.

A hideg fehér fényár által kellemes és természetes világítást biztosít, javítva ezzel a munkaterület látási komfortját. A LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestek kiváló minőségű anyagokból készülnek, így a tartósság és a megbízhatóság mellett a modern és esztétikus kialakítás is kiemeli azokat.

A 200 Wattos teljesítmény ideális nagyobb csarnokok, raktárak vagy ipari helyszínek világításához. A környezetbarát LED technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket, miközben kiváló világítási eredményeket nyújt.

Válassz a LEDISSIMO csarnokvilágító lámpatestet, és tapasztald meg a hatékony, energiatakarékos és megbízható megoldást az ipari világítás terén!

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|-------------------|
| Gyártó | LEDISSIMO |
| Gyártó cikkszáma (SKU) | 417361 |
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 50000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50/60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 200 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| Szín | Természetes fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 32000 |
| Sugárzási szög (°) | 110 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 160 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| UGR | <21 |

| Méret | |
|--|------------------|
| Szélesség (mm) | 430 |
| Hosszúság (mm) | 560 |
| Magasság (mm) | 175 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Forma | Téglalap |
| Konstrukció és anyag | Alumínium |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -40°C / +50°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Beltéri/kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Csarnok |
| Felhasználás helye (másodlagos) | Garázs/műhely |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Mennyezeti |
| Stílus | Industrial/lpari |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69775

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 19:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu