

## LED panel, mélysugárzó, 20W, süllyesztett, billenthető, kerek, természetes fehér, 5 év garancia



### Billenthető Mélysugárzó LED panel

Az LED panel mélysugárzó kivitelű világító test, amely kiváló minőségű és hatékony világítást biztosít. A 20 wattos teljesítményével kiváló választás lehet olyan területek megvilágításához, ahol fontos a megfelelő fényerő és a hatékony energiafelhasználás. A süllyesztett kialakítása modern és esztétikus megjelenést kölcsönöz az elrendezésnek, miközben diszkréten beilleszthető a környezetbe.

A kerek forma további dizájnelemként szolgál, és szép körvonalakkal illeszkedik a környezetbe. A természetes fehér színárnyalatnak köszönhetően a világítás kellemes és természetes fényt biztosít, ami kiválóan alkalmas különböző helyszínek megvilágítására, például otthonokban, irodákban vagy kereskedelmi helyiségekben.

A beépített mélysugárzó technológia tovább növeli a fényhatékonyságot és biztosítja, hogy a fény egyenletesen oszoljon el a környezetben. A LED panel 5 év garanciával rendelkezik, ami további biztosítékot nyújt a tartósságára és megbízhatóságára. Ezzel a modern és hatékony világító testtel a környezet fényes és energiatakarékos megvilágítást élvezhet.

### Alkalmazás:

Kialakítása miatt elsősorban irodák, ipari csarnokok, közösségi helyiségek és raktárak világításának kialakításához ajánljuk

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	21843
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240V
Frekvencia (Hz)	50/60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Világítástechnikai adatok	
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1830

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	92
Színvisszaadás (CRI)	>85
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	170
Magasság (mm)	38
Kivágás mérete (mm)	145
Egyéb	Bíllenthető 25 fokban
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-5° C - 40 ° C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Üzlet/kirakat
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=69962](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=69962)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:26

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)