

Mennyezeti lámpatest, armatúra, vészvilágító, 34W, 120 lm/W, 120 cm, hideg fehér, alumínium, fehér, 5 év garancia, Ledvance



Ledvance 120 cm-es 34 wattos hideg fehér vészvilágító armatúra

Termékelőnyök

Homogén fényeloszlás szinte káprázás nélkül az IndiviLED® optikának köszönhetően

Többféle szerelési opció

A termékcsalád teljes körű megvilágítási megoldást kínál különböző alkalmazásokhoz

Akár 50%-os energiamegtakarítás a hagyományos T5 típusú szabadonsugárzó lámpatestekhez képest

További változatok DALI elektronikus előtéttel, az IEC 60598-2-22 szabványnak megfelelő vészvilágítási funkcióval vagy átmenő kábelezéssel is

Robusztus szerkezet IK06-as ütésállósággal

Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően

5 év garancia

Alkalmazási területek

Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására

Irodák, iskolák

Általános beltéri világítás

Folyosók, bejáratok

Foltmentes vonalvilágítás

Üzlettér-megvilágítás

Termékjellemzők

Mindgyik LED egyéni lencsével és reflektorral van ellátva, így szinte káprázásmentes ($UGR < 16$), homogén fényeloszlást biztosít

Függesztett szerelés függesztőkészlettel

Összekapcsolható foltmentesen sorolt lámpatestekkel csatlakozóadapter segítségével (mennyezeti vagy függesztett szerelés)

1200 vagy 1500 mm-es hosszal kapható

Fényáram: akár 5700 lm

Fényhasznosítás: akár 125 lm/W

Kezdeti színtartás: 3 SDCM

Az IEC 60695-2-12 szabvány szerint végzett izzóhuzalos vizsgálat: 850 °C

CRI 90-es színvisszaadási indexszel kapható változatok

IoT-kompatibilis DALI-2 előtéttel vagy IoT Zigbee 3.0 technológiával elérhető lámpatestváltozatok

Élettartam (L70/B50): 60 000 óra (25 °C-on)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszám (SKU)	4058075109629
Jótállás időtartama (év)	5 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC / 24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	34
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4200
Sugárzási szög (°)	70
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	124
Színvisszaadás (CRI)	>80
UGR	<16
Méret	
LED fénycső hossza	120cm
Szélesség (mm)	120
Magasság (mm)	40
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Konstrukció és anyag	Alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Iroda
Felhasználás helye (másodlagos)	Üzlet/kirakat
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Stílus	Modern
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70001

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 18:24

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu