

LED panel, 120 x 30 cm, 40 Watt, 140 lm/w, természetes fehér, V-TAC



LED panel fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Beszereles

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni.

Felületen kívüli szerelésre három másik alternatíva van (a szövegre kattintva lehet a szükséges tartozék részleteit megtekinteni):

1. [Szerelőkeret](#)
2. [Függeszték](#)
3. [Rugós rögzítő fül](#)

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	V-TAC
Gyártó cikkszama (SKU)	23147
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4800
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	

Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Mélység (mm)	30
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70017

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 05:53

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu