

LED panel, 26W, falon kívüli, kerek, természetes fehér, 4000K, IP65, LEDVANCE



LEDVANCE 26W-os mennyezeti lámpatest

- Akár 50 %-os energiamegtakarítás (fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Magas IP besorolásnak köszönhetően alkalmas poros és nedves környezetben való használatra
- Magas IK besorolása miatt közterületen való használatra is alkalmas
- Nagyfrekvenciás érzékelő természetes világítás és mozgás érzékeléshez
- Magas ütésállóság

Felhasználási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Lépcsőházak, folyosók és üzletterek megvilágítására
- Illetve Átjárók, aluljárók, köztetek megvilágítására

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4099854102653
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	26
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3680

Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	142
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	260
Magasság (mm)	55
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000
Egyéb	IK10 ütésállóság

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70208

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:48

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu