

Vízmentes kötődoboz kábeltartóval, szilikon GÉLLEL, 3 x 4 mm² sorkapoccsal, kültéri, IP68, STEAB Paguro Basic, 5625



Speciális szilikon géllal ellátott kültéri IP68-as kötődoboz

IP68-as kötődoboz, szilikon GÉL töltéssel, 3 x 5 mm²-es szabványos sorkapoccsal, 3 x 2,5 mm²-es csatlakozással.

Kábel külső mérete minimum 6,5 mm - maximum 120 mm, 250V - 16A

Szerelési videó itt található: [LINK](#)

Az olaszországi STEAB márka a nehéz környezetben lévő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló megoldások lehetőségeit kutatva alkotta meg a Paguro sorozatot. Ma a Paguro® család széles választékot kínál, és képes kielégíteni a piac által támasztott sokféle igényt. **Különlegességük, hogy a Paguro® család csatlakozói már előreöntött és hálósított géllal vannak ellátva.** Így miután a vezetékek a termékhez mellékelt tartozékokkal csatlakoztatva lettek, a gél segítségével biztosított a teljes védelem.

A GÉL befed minden kábelt és a csatlakozókat, biztosítva az elektromos szigetelést és megakadályozva a por és a nedvesség bejutását, mind a kábelek külső felülete és a külső doboz között, mind az belső izolációs rétegek és a különálló vezetékek között. Ez az extra védelem egyedülálló jellemzője az **IP68-as STEAB vízálló csatlakozóknak**, míg más megoldások csak a kábel külső szigetelésének tömörítésén alapuló védelemmel rendelkeznek.

A vásárlók teljes elégedettsége mellett eddig közel kétmillió darabot állítottak elő és értékesítettek világszerte.

STEAB kötődoboz/csatlakozódoboz elemei:

- A kötődoboz stabilizált gélt tartalmaz, és azonnal használható
- sorkapocs
- adapter
- rozsdamentes acél csavarok
- szerelési útmutató

Jellemzők

- A kábelek csatlakoztatása közönséges sorkapoccsal vagy egyszerű kábeltartókkal történik.
- A csatlakozónak nincs szüksége tömítésekre, áttörővégekre vagy gumihüvelyekre.
- Az összes doboz biztosítva van kábelszorítóval a kábelek biztonságos rögzítéséhez mind húzási, mind lökési irányban.
- Ha szükséges **a kötődobozokat egy csavarhúzó segítségével újra ki lehet nyitni**, de a sorkapocs nem használható újra
- **A GÉL az idő múlásával puha marad, lehetővé téve a csatlakozások újrafelhasználását anélkül, hogy a kábelt a csatlakozó végén el kellene vágni.**

Széles kínálat

Az egyszerűbb modellekben áthaladó vonalcsatlakozás (egy bejövő vezeték és egy kimenő vezeték kapcsolódik), egészen a nagyobb modellekben 5 eszköz (egy bejövő vezeték és öt kimenő vezeték) csatlakoztatására van lehetőség.

Biztonság

Ami évek óta megkülönbözteti a STEAB termékeket a piacon, hogy a termékek tervezése során olyan vállalatok együttműködését vette igénybe, amelyek a legkvalifikáltabbak a GÉL szigetelőanyagok kutatásában, gyártásában, és amelyek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint:

- kiváló tömítés és védelem a nedvességtől
- jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
- kiváló tapadás bármilyen támasztékhoz vagy anyaghoz, amelyet a tartályokhoz használnak
- széleskörű deformálhatóság és alkalmazkodóképesség
- magas rugalmas memória
- magas szigetelési fok vagy dielektromos merevség: legalább 1,0 kV/mm.

Szilikon GÉL: A szilikon GÉL abszolút nem mérgező, átlátszó és kiváló méretstabilitású, kiváló ütéselnyelő tulajdonságokkal, rezgéscillapítással és rendkívül könnyű súllyal rendelkezik. Latexmentes és lassú égésű. Mechanikailag stabil -30°C és 130°C közötti hőmérsékleten.

Technikai jellemzők

- IP68 szigetelési osztály 1,3 m/24h mélységben
- Védve van a csatlakozás, megakadályozza a nedvesség bejutását a kapilláris hatás miatt
- Intertek SEMKO tanúsítvány az Európai EN-60998-2-1:2004 szabványnak megfelelően
- A kötődobozok NYLON PA66 V0 műanyagból készültek
- Megfelel az 2011/65/UE irányelveknek.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	STEAB
Gyártó cikkszám (SKU)	5625
Jótállás időtartama (év)	2 év
Méret	
Szélesség (mm)	44
Hosszúság (mm)	105
Magasság (mm)	24
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	NYLON PA66 V0 műanyag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C és 130°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP68
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kert/terasz
Rendelési információk	
Termék tartalma	Kötődoboz speciális géllal és sorkapoccsal

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70683

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 10:56

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu