

RGB-CCT LED panel, 6W, süllyesztett, kerek, dimmelhető, színes, állítható fehér színárnyalat, SMART, IP54, Miboxer (Mi-Light), FUT063, Csomagolássérült



CSOMAGOLÁSSÉRÜLT - Csomagolássérült a doboz, a termék sértetlen

Felhívjuk figyelmet, hogy csomagolássérült termékek esetén csak a készleten lévő mennyiséget tudjuk biztosítani, így hiába kerül több a kosárba, a rendelés csak a rendelkezésre álló darabszámig teljesíthető.

Ultra vékony Miboxer (Mi-Light) vezérelt kültéri (IP54) RGB-CCT LED panel

A LED panel tápegységről működik, mely **tápegység része a csomagnak**. Ez a tápegység egyben egy vezérlő szerepet is betölt, a távirányító rádiófrekvenciás jelein keresztül kapott utasítások alapján.

- Fehér matt üvegfelülete PMMC anyagból van, ezért kellemesen teríti a fényt.
- RGB - több millió szín beállítására alkalmas
- CCT - állítható fehér színárnyalat, 3000-6000 Kelvin között állítható LED fényforrás

Vezérlés

Egy [távirányító](#) segítségével fokozatmentesen állítható a fényerő, illetve a fehér színárnyalatai 3000-6000 Kelvin között.

A [távirányító](#) 4 zónás, tehát akár négy panel külön-külön is állítható egy [távirányítóval](#). A [távirányító](#) nem része a csomagnak.

New updatation
Waterproof&Moistureproof

RGB+CCT LED Waterproof Downlight

Waterproof&moistureproof, 16million colors, Brightness&CCT adjust,
Wireless control, WiFi control



2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control, realize the multi-functional setting,
experience smart home life

* Need WiFi iBox for smartphone APP control



Compatible with



FUT089 FUT088 FUT092 FUT095 FUT096 B8 B4/T4 B3/T3 B0

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Mi-Light
Gyártó cikkszám (SKU)	outlet-FUT063
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6500

Fényáram (lumen vagy lm/m)	500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	80
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	111
Mélység (mm)	50
Kivágás mérete (mm)	100
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Mi-Light távirányítóval
Alkalmazás	Irodai, kereskedelem és otthon
Rendelési információk	
Csomagolásszerűlt	A doboza szakadt , maga a termék sértetlen.

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=71909

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:46

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu