

Ledvance Cabinet LED Panel pultvilágító LED panel mozgásérzékelővel, melegfehér, 7,5 W, 30x20 cm



Alacsony feszültségű, téglalap alakú alávilágító lámpatestek. Termékjellemzők: Fényáram: akár 450 lm. Mozgásokkal be- és kikapcsolás 5 cm távolságban az infravörös mozgásérzékelő előtt. Fokozatmentes fényerő-szabályozás az infravörös mozgásérzékelő 5 cm-es lefedésével legalább egy másodpercig. Anyag: alumínium. Termékszín: fehér. Egy és két lámpatest készletként is kapható. Termék előnyei: Alacsony feszültségű lámpatest DC működtetéshez külső meghajtóval. Nagyon vékony kialakítás. Homogén fényeloszlás. Könnyű és gyors rögzítés szinte minden felületen (ragasztószalag vagy csavarok). Alkalmazási területek: Polc- és alávilágítás. Felszerelés / Kiegészítők: Külső hálózati adapter (kábel hossza: 1,5 m) tartozék.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075268326
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	7.5
Áramerősség (A)	75
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	450
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	60
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=72814

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 18. 20:07

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu