

Ledvance Cabinet LED Panel pultvilágító LED panel mozgásérzékelővel, melegfehér, 5 W, 30x10 cm



Alacsony feszültségű, négyzet alakú alávilágító lámpatestek. Termékjellemzők: Fényáram: akár 450 lm. A lámpa be- és kikapcsolása mozgással lehetséges 5 cm távolságban az infravörös mozgásérzékelő előtt. A fokozatmentes világosságállítás az infravörös mozgásérzékelő eltakarásával lehetséges 5 cm távolságból, legalább egy másodpercig. Anyag: alumínium. Termék szín: fehér. Egy és két lámpatestes készletként is kapható. Termék előnyei: Alacsony feszültségű lámpatest egyenáramú üzemhez különálló tápegységgel. Nagyon vékony kialakítás. Homogén fényelosztás. Könnyű és gyors rögzítés szinte minden felületen (ragasztószalag vagy csavarok segítségével). Alkalmazási területek: polc- és alávilágítás. Felszerelés / Tartozékok: Külső hálózati adapter (kábel hossza: 1,5 m) tartozék.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszáma (SKU)	4058075268289
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	5
Áramerősség (A)	50
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	220
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	44
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kívitel	Lineáris LED lámpatest

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000
-----------------------------------	--------

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=72815

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 22. 11:30

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: beKapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu