

Ledvance Cabinet LED Panel 2x5W 3000K 550lm 300x100mm IP20 szabályozható, szenzoros LED lámpa 2 panel/csomag



Alacsony feszültségű, szekrény alatti lámpatestek négyzet alakban. Termékjellemzők: Fényáram: akár 450 lm. Kapcsolás be és ki 5 cm távolságban az infravörös mozgásérzékelő előtt történő mozgással. Fokozatmentes dimmelés az infravörös mozgásérzékelő 5 cm-es távolságban történő lefedésével legalább egy másodpercig. Anyaga: alumínium. Termék színe: fehér. Elérhető egyedülálló és kétszeres lámpatest készletben. Termék előnyei: Alacsony feszültségű lámpatest DC üzemre külső hajtóművel. Nagyon vékony design. Homogén fényeloszlás. Könnyű és gyors felszerelés szinte minden felületen (ragasztószalag vagy csavarok). Alkalmazási területek: Polc és szekrény alatti világítás. Felszerelés / Tartozékok: Külső hálózati adapter (kábel hossza: 1,5 m) tartozék.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszáma (SKU)	4058075268302
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	10
Áramerősség (A)	100
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	550
Sugárzási szög (°)	110
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	55
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Lineáris LED lámpatest
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=72816

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 13. 01:20

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu