

Ledvance Endura Flood kültéri LED reflektor, melegfehér, 20W, szürke



Kültéri világítótestek 3000K-ban. Termékjellemzők: Nagyon fényes és funkcionális kültéri LED világítótestek. Szimmetrikus sugárzási szög: 110° x 110°. Rögzítőkar akár 180°-os döntéshez. Védelmi típus: IP65. Üzemi hőmérséklet: -20°...+45 °C. Két hátszínben kapható: fehér és sötétszürke. Csatlakozás 1 m kábelen keresztül, bekötés szükséges. Termék előnyei: Gyors és egyszerű telepítés alacsony profilú, kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően. Akár 80% energiamegtakarítás halogén lámpás reflektorokhoz képest. Félátlátszó, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért. Alkalmazási területek: Kültér. Helyettesíti a halogénlámpás reflektorokat. Garázsok. Épület homlokzatok.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075237940
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	25000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	20
Áramerősség (A)	92
Világítástechnikai adatok	
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1700
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85
Szín tartás	≥80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Sötét Szürke
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+45 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali
Speciális tulajdonságok	
Kivitel	LED Reflektor
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000vvv

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=73733

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 10:10

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu