

Ledvance Endura Flood 20W 4000K 1700lm szürke kültéri LED reflektor, IP65



Kültéri világítótestek 4000K-ban. Termékjellemzők: Nagyon világos és funkcionális kültéri LED világítótestek. Szimmetrikus fénysugár szög: 110° x 110°. Rögzítő tartó akár 180°-ig dönthető. Védettségi szint: IP65. Működés közbeni környezeti hőmérséklet: -20°...+45 °C. Csatlakozás 1 m kábellel, bekötést igényel. Termék előnyei: Gyors és egyszerű telepítés alacsony profilú, kompakt és könnyű kivitelnek köszönhetően. Akár 80% energia-megtakarítás a halogén lámpás reflektorokhoz képest. Fél áttetsző, hőkezelt üvegbúra az egységes megvilágításért. Alkalmazási területek: Kültéri. Halogén lámpás reflektorok helyettesítőjeként. Garázsok. Épület homlokzatok.

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|---------------|
| Gyártó | Ledvance |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 4058075206687 |
| Jótállás időtartama (év) | 3 év |
| Várható élettartam (óra) | 25000 h |
| Villamos adatok | |
| Működési feszültség tartomány (V) | 220...240 V |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 20 |
| Áramerősség (A) | 92 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Hideg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 4000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 1700 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 85 |
| Szín tartás | ≥80 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Sötét Szürke |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -20...+45 °C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP65 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Szerelhetőség | Fali |
| Speciális tulajdonságok | |
| Kivitel | LED Reflektor |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 15000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=73747

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 10:11

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu