

LEDVANCE, ECO AREA HIGH POWER, Utcai LED lámpatest, 90 W, 3000 K, IP66, Szürke



Alkalmazásokhoz, amelyeknél a fényáram igénye akár 20250 lm-ig terjed. Termékjellemzők: Aszimmetrikus fénysugárzás különböző alkalmazási területek számára. Robosztus öntött alumínium ház. Oldalról történő felszerelés 48...60 mm-es oszlopokhoz. Túlfeszültség-védelem: 10 kV (L/N-PE). Integrált széles feszültségű meghajtó, 100 - 240 V_{ac} feszültségre alkalmas. Előre telepített, rugalmas 0,5 m-es kábel (H05RN-F), 3 x 1,0 mm² egyes vezetékkel bevont. Termék előnyei: Funkcionális és minimalista design. Az LED hosszú élettartama miatt alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek. 5 éves garancia. Alkalmazási területek: Út világítás. Utak. Parkolók. Területvilágítás.

Specifikáció

| Általános információk | |
|---|---------------------|
| Gyártó | Ledvance |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 4058075557734 |
| Jótállás időtartama (év) | 5 év |
| Várható élettartam (óra) | 50000 h |
| Villamos adatok | |
| Működési feszültség tartomány (V) | 100...240 V |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 90 |
| Áramerősség (A) | 450 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 3000 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 11250 |
| Sugárzási szög (°) | 150 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 125 |
| Szín tartás | > 80 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Szürke |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30...+50 °C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP66 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Szerelhetőség | Fali |
| Speciális tulajdonságok | |
| Kívitel | Utcai LED lámpatest |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 100000 |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=73960

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 01. 20. 21:50

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu