

LEDVANCE, DOWNLIGHT SLIM ROUND, Mélysugárzó, 12 W, 4000 K, IP20, Fehér



Lapos mennyezeti lámpatestek beépített meghajtóval, kerek alakzattal. Termék jellemzők: Kicsi látható burkolat. Csatlakozó doboz tolóvezeték terminállal eszközműmentes csatlakozáshoz. A fényvezető nem sárguló PMMA anyagból készült hosszú élettartam érdekében. Termék előnyei: Nagyon vékony burkolat. Alacsony beépítési mélység. Magas fényhasznosítás. Akár 60% energia-megtakarítás (kompakt fénycsöves lámpákhoz képest). Nagyon homogén fény. Funkcionális design. Könnyű telepítés gyors csatlakoztatással. Egyszerű telepítés a beépített meghajtóval. Alkalmazási területek: Kompakt fénycsöves lámpatestek közvetlen helyettesítője. Általános világítás. Közterületek. Lépcsőházak. Folyosók. Előcsarnokok. Üzletek. Felszerelés / Tartozékok: Felületszerelési keretek külön tartozékként kaphatók.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075079052
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	12
Áramerősség (A)	71.7
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1020
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85
Szín tartás	> 80
Méret	
Átmérő (mm)	169
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett

Speciális tulajdonságok	
Kivitel	Mélysugárzó
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74030

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 24. 01:30

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu