

LEDVANCE, DOWNLIGHT SLIM SQUARE, Mélysugárzó, 18 W, 4000 K, IP20, Fehér



Beépített meghajtóval rendelkező lapos világítótestek, négyzet alakban. Termékjellemzők: Kicsi látható keret. Csatlakozódoboz csavar-nélküli kapcsolatot biztosító kötél dugóval. Nem sárguló PMMA-ból készült fényvezető hosszú élettartamért. Termékjellemzők: Nagyon vékony ház. Alacsony beépítési mélység. Magas fényhasznosítás. Akár 60% energia-megtakarítás (azokhoz a világítótestekhez képest, amelyek CFL lámpákat használnak). Nagyon homogén fény. Funkcionális design. Egyszerű telepítés gyors csatlakozással. Egyszerű telepítés a beépített meghajtó köszönhetően. Alkalmazási területek: Közvetlen helyettesítés a kompakt fénycsövekkel rendelkező világítótestek számára. Általános világítás. Közterületek. Lépcsőházak. Folyosók. Előcsarnokok. Üzletek. Felszerelés/Kellékek: Felületre szerelhető keretek kaphatók kiegészítőként.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075079359
Jótállás időtartama (év)	3 év
Várható élettartam (óra)	30000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Áramerősség (A)	108
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1530
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	85
Szín tartás	> 80
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+50 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett
Speciális tulajdonságok	
Kívitel	Mélysugárzó

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000
-----------------------------------	-------

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74047

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 25. 05:21

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu