

LEDVANCE, DOWNLIGHT SURFACE IP65, Mélysugárzó, 30 W, 4000 K, IP65/IP65, Fehér



Felületszerelésű leereszkedő lámpatestek IP65 fokozattal. Termékjellemzők: Ütésállóság: IK06. Tolóvezeték csatlakozóról eszközmentes csatlakozás lehetséges. Kiáramló vezetékkelés lehetséges. Védekezési típus: IP65. Fényáram: akár 4 950 lm. Magas fényhasznosítás: akár 110 lm/W. Élettartam (L70/B50): 100 000 óra (25 fok hőmérsékleten). Üzemi hőmérséklet: -30 ... +40 fok. Termék előnyei: Poros és nedves helyeken is alkalmazható a magas IP minősítésnek köszönhetően. A magas IK minősítésnek köszönhetően nyilvános helyeken is alkalmazható. 5 év garancia. Akár 50% energiamegtakarítás (kompakt fénycsöves lámpatestekhez képest). Alkalmazási területek: Közvetlenül cserélhető a kompakt fénycsöves lámpatestekkel. Beltéri és kültéri telepítésekhez is alkalmas. Folyosók, lépcsőházak, bejáratok. Átjárók, aluljárók. Közterületek.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075769151
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	100000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	30
Áramerősség (A)	150
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3300
Sugárzási szög (°)	60
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	> 80
Méret	
Átmérő (mm)	160
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP65/IP65
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Fali

Speciális tulajdonságok	
Kivétel	Mélysugárzó
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74059

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 23. 15:43

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu