

LEDVANCE, ZIGBEE BIOLUX HUMAN CENTRIC LIGHTING, LED Panel, 37 W, 2700...6500 K, Dimmelhető, IP20/IP20, Fehér



Süllyesztett panel lámpatestek, Tunable White, 110 lm/W, szerszám nélküli telepítés, Zigbee 3.0. Termékjellemzők: Állítható színhőmérséklet Tunable White segítségével: 2,700...6,500 K. Nagyon magas színhűségi index Ra: > 90. Kezdeti szintartósság: 3 SDCM. Nagy fényhasznosítás: akár 110 lm/W. Termékelőnyök: Alkalmos lámpatest a BIOLUX, VIVARES és más Zigbee 3.0 fényvezérlő rendszerekhez egyszerű integrációhoz partner rendszerekbe. Kompatibilis a VIVARES cloud szolgáltatásokkal. Átvezetés lehetséges a mellékelt csatlakozódoboz segítségével. Jó ragyogáscsökkenés (UGR ≤ 19). Alacsony villogási fény speciális területek: Rácsos méretekhez elérhető 600 x 600 mm, 625 x 625 mm és 1200 x 300 mm. BIOLUX HCL rendszer: Világítási megoldás egyetlen irodai területekhez, legfeljebb 48 BIOLUX HCL termékkel. VIVARES Zigbee rendszer: Nyitott tervű iroda megoldás akár 200 BIOLUX HCL termékkel. Kevesebb napsütéses hotel és irodai szobák. Óvoda és idősek otthona. Berendezések / Tartozékok: 5 pólusú csatlakozódoboz mellékelve. Külső vezérlőberendezés mellékelve. A BIOLUX HCL rendszer csak a LEDVANCE BIOLUX alkalmazáshoz szükséges (elérhető Android és iOS rendszerekhez). LEDVANCE VIVARES alkalmazás a projekttervezéshez és csak a VIVARES ZIGBEE rendszer indításához szükséges (elérhető Android és iOS rendszerekhez). Tartozékok több rögzítési lehetőséghez elérhetők.

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Ledvance
Gyártó cikkszama (SKU)	4058075724587
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000 h
Villamos adatok	
Működési feszültség tartomány (V)	220...240 V
Teljesítmény (W vagy W/méter)	37
Áramerősség (A)	190
Világítástechnikai adatok	
Szín	CCT
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	2700
Fényáram (lumen vagy lm/m)	4100
Sugárzási szög (°)	90
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Szín tartás	≥90
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20/IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Süllyesztett

Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	ZIGBEE
Kivitel	LED Panel
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	50000

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=74073

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 12. 27. 15:28

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu